




ポーキュパインカッター

 M3255 mm
XNHX1306 .. R
Walter BLAXX


- 完全切刃仕様
- 2 または 4 コーナー使いチップ、チップ縦置き



	P	M	K	N	S	H	O
M3255		●●			●●		

工具


Shell mill mount DIN 138 transverse keyway





型番	D _c mm	d ₁ mm	l ₄ mm	L _c mm	Z	kg	チップ数	タイプ
M3255-050-B22-04-46	50	22	65	46	4	0,54	4 12	XNHX1306 .. R LNHX120604R
M3255-050-B22-05-46	50	22	65	46	5	0,53	5 15	
M3255-063-B27-05-46	63	27	70	46	5	0,99	5 15	
M3255-080-B32-05-58	80	32	85	58	5	1,99	5 20	

クーラントノズル FS2250 は緩まないように固定する必要があります。
 本体およびアセンブリー部品が納入範囲に含まれます。



アセンブリー部品

D _c [mm]	50	63	80
	チップ用クランプスクリュー 締め付けトルク	FS2299 (T15IP) 4 Nm	FS2299 (T15IP) 4 Nm
	アーバー取り付け工具用クランプ スクリュー	M10X045 ISO4762 12.9 (SW 8)	M12X050 ISO4762 12.9 (SW 10)
	クーラントノズル	FS2250 (SW 1,6)	FS2250 (SW 1,6)
	アーバー取り付け工具用クランプ スクリュー		M16X060 ISO4762 12.9 (SW 14)

アクセサリ

D _c [mm]	50-80	
	トルクスクリュードライバー、ア ナログ	FS2003
	トルクスクリュードライバー、デ ジタル	FS2248
	交換ブレード	FS2014 (T15IP)
	スクリュードライバー	FS1485 (T15IP)

チップ

型番	公差等級	コーナ ー数	r mm	P		M		S	
				HC	WSP45G	HC	WSP45G	HC	WSP45G
	LNHX120604R-L65T	H	4	0,4	☒	☒	☒	☒	☒
	LNHX120604R-L65W	H	4	0,4	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130608R-L65T	H	2	0,8	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130608R-L65W	H	2	0,8	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130612R-L65T	H	2	1,2	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130616R-L65T	H	2	1,6	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130620R-L65T	H	2	2	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130624R-L65T	H	2	2,4	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130630R-L65T	H	2	3	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130632R-L65T	H	2	3,2	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130640R-L65T	H	2	4	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130640R-L65W	H	2	4	☒	☒	☒	☒	☒

チップ XNHX1306 . . は先端刃としてのみ使用できます。

HC = コーティング超硬



ポーキュパインカッター

M3255 inch

XNHX1306 .. R
Walter BLAXX



- 完全切刃仕様
- 2 または 4 コーナー使いチップ、チップ縦置き





	P	M	K	N	S	H	O
M3255		●●			●●		

工具





	型番	D _c inch	d ₁ inch	l ₄ inch	L _c inch	Z	lbs	チップ数	タイプ
<p>Shell mill mount DIN 138 transverse keyway</p>	M3255.051-B19-04-46	2,000	0,750	2,559	1,811	4	0,023	4 12	XNHX1306 .. R LNHX120604R
	M3255.051-B19-05-46	2,000	0,750	2,559	1,811	5	0,020	5 15	
	M3255.051-B26-04-57	2,000	1,000	3,375	2,244	4	0,033	4 16	
	M3255.051-B26-05-57	2,000	1,000	3,375	2,244	5	0,026	5 20	
	M3255.064-B26-06-46	2,500	1,000	2,756	1,811	6	0,041	6 18	
	M3255.076-B31-06-58	3,000	1,250	3,346	2,283	6	0,075	6 24	

クーラントノズル FS2250 は緩まないように固定する必要があります。
本体およびアセンブリー部品が納入範囲に含まれます。



アセンブリ部品

D _c [inch]		2	2,5	3
	チップ用クランプスクリュー 締め付けトルク	FS2299 (T15IP) 4 Nm	FS2299 (T15IP) 4 Nm	FS2299 (T15IP) 4 Nm
	クーラントノズル	FS2250 (SW 1,6)	FS2250 (SW 1,6)	FS2250 (SW 1,6)
	アーバー取り付け工具用クランプ スクリュー	FS1528	FS1614	FS2599

アクセサリ

D _c [inch]		2-3
	トルクスクリュードライバー、ア ナログ	FS2004
	トルクスクリュードライバー、デ ジタル	FS2248
	交換ブレード	FS2014 (T15IP)
	スクリュードライバー	FS1485 (T15IP)

チップ

型番	公差等級	コーナ ー数	r mm	P		M		S			
				HC		HC		HC			
				WSP45G	WSP45S	WSM45X	WSP45G	WSP45S	WSM45X	WSP45G	WSP45S
	LNHX120604R-L65T	H	4	0,4	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	LNHX120604R-L65W	H	4	0,4			☒		☒		
	XNHX130608R-L65T	H	2	0,8	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	XNHX130608R-L65W	H	2	0,8			☒		☒		
	XNHX130612R-L65T	H	2	1,2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	XNHX130616R-L65T	H	2	1,6	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	XNHX130620R-L65T	H	2	2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130624R-L65T	H	2	2,4	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	XNHX130630R-L65T	H	2	3	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130632R-L65T	H	2	3,2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	XNHX130640R-L65T	H	2	4	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	XNHX130640R-L65W	H	2	4			☒		☒		

チップ XNHX1306 .. は先端刃としてのみ使用できます。

HC = コーティング超硬